

Fluke 113

MULTIMETER

- ✓ Sann RMS
- ✓ VCHECK LoZ
- ✓ Automatisk områdevalg

Cat-III/600V



Fluke 113 digitalt multimeter er et verktøy for rask og enkel måling og tilkoblingstesting. Målefunksjonen for lav impedans i Fluke VCHECK™ LoZ, gir mulighet for samtidig test av spenning eller kontinuitet. Med min./maks.-funksjonen kan du registrere signalsvingninger. Fluke 113 kan utføre diodetester, og har mulighet for automatisk eller manuelt områdevalg.

Maks spenning en terminal - jord.....600V
 VCHECK.....6.000 - 600V
 Diodetest.....0.001 - 2.000V
 Kontinuitet.....
 Motstand.....600.0 - 60.00kΩ
 Kapasitans.....1000nF - 9999µF
 Størrelse, vekt.....167x85x46mm, 404g
 Tilbehør.....veske, håndstrapp

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
FL113	Digitalmultimeter	985,-
FLC25	Myk meterveske	362,-

Fluke 116

MULTIMETER

- ✓ Innebygd termometer
- ✓ Testing av flammesensorer
- ✓ Sann RMS måling

Cat-III/600V



Fluke 116 er det ideelle instrument for brukere innen varme, ventilasjon og luftkondisjonering (VVS). Instrumentet har temperaturmåling og mikroampere strømområder for raskt å kunne feilsøke etter VVS-problemer. Kompakt, enhandsbetjent med bakgrunnsbelyst display

Spenning AC/DC.....0.1mV - 600V
 Strøm..... mikroampere for flammesensorer
 Motstand.....0.1Ω - 40MΩ
 Kapasitans.....1nF - 10000µF
 Frekvens.....0.01Hz - 50kHz
 Temperaturmåling.....-40°C - +400°C
 Sikkerhet.....Cat-III/600V
 Strømforsyning.....9V AA batteri 400 timer
 Størrelse, vekt.....167x84x46mm, 0.55kg
 Tilbehør.....testledninger med 4mm lanternesspiss, hylster og brukerhåndbok

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
FL116	Multimeter	1649,-
FL114	Multimeter uten tempmåling, frekvens, kapasitans	1214,-

Fluke 117

MULTIMETER

- ✓ LoZ hindrer feilmåling (spøkelsesspenning)
- ✓ Kontaktfri spenningsmåling
- ✓ Autovolt: automatisk AC/DC

Cat-III/600V



Fluke 117 anbefales for brukere som arbeider på kommersielle og ikke-kommersielle steder (f.eks. sykehus og skoler). Det har også en kontaktfri detektor for spenning som gjør at du får jobben gjort raskere og sikrere. Kompakt enhandsbetjent med bakgrunnsbelyst display

Spenning AC/DC.....0.1mV - 600V
 Strøm AC/DC.....1mA - 10.00A
 Motstand.....0.1Ω - 40MΩ
 Kapasitans.....1nF - 10.000µF
 Frekvens.....0.01Hz - 50 kHz
 Sikkerhet.....Cat-III/600V
 Strømforsyning.....9V AA batteri 400 timer
 Størrelse, vekt.....167x84x46mm, 0.55kg
 Tilbehør.....testledninger med 4mm lanternesspiss, hylster og brukerhåndbok

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
FL117	Multimeter	1740,-
FL115	Multimeter uten Autovolt, Voltalert, LoZ	1469,-

Fluke 177/179

SANN RMS MULTIMETER

- ✓ Måler sann RMS
- ✓ Temperaturmåling (Fluke 179)
- ✓ Cat-III/1000V - Cat-IV/600V

Cat-IV/600V



Modellene i den nye 170-serien er det nye forbildet for generelle multimeter. Høy presisjon, avanserte funksjoner og pålitelighet er noen av egenskapene som gjør disse til ledere innen sjangeren. Fluke 179 er ganske lik Fluke 177, men har mulighet for temperaturavlesning og termoelement inkludert i prisen.

DCV.....0-600.0mV - 1000V (5 omr.)
 ACV.....0-600.0mV - 1000V (5 omr.)
 DCA.....0-60.00mA - 10A (20A/30sek.) (4 omr.)
 ACA.....0-60.00mA - 10A (20A/30sek.) (4 omr.)
 Motstand.....0-600.0Ω - 50.00MΩ (7 omr.)
 Kapasitans.....0-1000nF - 9999µF (4 omr.)
 Frekvensteller..0-99.99Hz - 99.99kHz (4 omr.)
 Basisnøyaktighet.....±0,09% + 2dgt.
 Temperatur (FL179).....±40°C til 400°C
 Garanti.....livstids fabrikkgaranti
 Sikkerhetsklasse.....Cat-III/1000V, Cat-IV/600V
 Størrelse, vekt.....185x90x43mm, 420g
 Tilbehør.....temperatursonde (Fluke 179)

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
FL177	Sann RMS multimeter	1862,-
FL179	Sann RMS multimeter med temperaturmåling	2033,-
FLC25	Veske, myk	362,-
FLTPAK	Oppheng med magnet	246,-

Fluke 287

SANN RMS LOGGEMULTIMETER

- ✓ Loggefunksjon
- ✓ 50000 tellinger
- ✓ Grafisk display

Cat-IV/600V



Fluke 287 loggemultimeter med TrendCapture dokumenterer raskt ytelse på design og viser grafisk hva som skjer. Dens unike logge- og graf-muligheter betyr at du ikke lenger trenger å laste ned målte verdier til PC for å oppdage en trend. Fluke 287 har bedre nøyaktighet og bruksmuligheter enn noen gang tidligere. Den har 100kHz AC båndbredde, "hjelpenapp" og mulighet for å lagre resultater med unike navn.

DCV/ACV.....0-50.000mV - 1000.0V (6 omr.)
 DCA/ACA.....0-500.00µA - 10.000A (20A) (6 omr.)
 Motstand.....0-500.00Ω - 500.0MΩ (7 omr.)
 Ledningsevne.....0-50.00nS (1 omr.)
 Kapasitans.....0-1.000nF - 100.00mF (9 omr.)
 Frekvensteller.....0-999.99kHz (5omr.)
 Duty Cycle/pulsbredde.....0.01-99.99%/1250ms
 Basisnøyaktighet DC.....0.025%
 Arbeidsmiljø.....±20°C til 55°C
 Strømforsyning.....AA batteri (6) 100 timer
 Størrelse, vekt.....222x102x60mm, 871g
 Max/min./gjennomsnittrespons.....100ms /250µs

Temperaturområde (begr. av probe).....±200°C til 1090°C
 Diodetester, gjennomgangstester, max/min. funksjon, klokke, lagring

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
FL287	Digitalmultimeter	4055,-
FLC781	Myk meterveske	591,-
FLTPAK	Oppheng med magnet	246,-
FLFVFC2	PC-program og IR-adapter	1633,-

Fluke 87VEX

EX MULTIMETER

- ✓ Multimeter for bruk i eksplosjonsfarlige områder
- ✓ Registrerer transienter så raske som 250µs
- ✓ Innebygd termometer

Cat-IV/600V



Fluke 87VEx er en egensikker utgave av verdens mest populære multimeter, Fluke 87V. Instrumentet har ATEX-sikkerhetsgodkjenning for bruk i sone 1 og sone 2. Dette gjør det til et ideelt instrument for bruk i miljøer som kan innebære eksplosjonsfare. Fluke 87VEx har en stor digital skjerm med bakgrunnsbelysning i to nivåer, innebygd termometer samt måling av strøm og spenning med sann RMS.

DCV.....0-600.0mV - 1000V(5 omr.)
 ACV.....0-600.0mV - 1000V(5 omr.)
 DCA.....0-600.0µA - 10.00A(6 omr.)
 ACA.....0-600.0µA - 10.00A(6 omr.)
 Motstand.....0-600.0 - 50.00MΩ(6 omr.)
 Ledningsevne.....0-60.00nS (1 omr.)
 Kapasitans.....0-10.00nF - 10000µF (6 omr.)
 Frekvens.....0-200Hz - 200kHz (5 omr.)
 Temperatur.....-200°C - 1090°C
 Arbeidsmiljø.....±20 til +50°C, IP44
 Strømforsyning.....9V batteri/400 timer
 Størrelse, vekt.....201x98x52mm, ca. 624g
 STD. tilbehør.....hylster, måleledninger,

alligator-klemmer, 80BK temperaturprobe
 * NB! Egne regler for maksimum tillatte strøm og spenningsmålinger i EX områder.

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
FL87VEX	EX-multimeter	8140,-

Fluke 289

SANN RMS LOGGEMULTIMETER

- ✓ Grafisk display
- ✓ Høy nøyaktighet
- ✓ Til industribruk

Cat-IV/600V



Modell 289 er samme meteret som 287, men har i tillegg mulighet for motormålinger og LoZ-volt. Denne funksjonen forhindrer falske registreringer som stammer fra "spøkelsesspenning". Dette er også anbefalt modus ved testing av fravær eller nærvær av strømførende kabler. Fluke 289 har i tillegg 50 ohm-område som er nyttig til måling og sammenligning av forskjeller i motorviklingsmotstand, lave ohm-målinger eller annen kontaktmotstand. Det er to terminaler 50 ohm-område med 1 milliohm oppløsning, 10 mA kildestrøm. Dataene kan overføres til PC via USB.

DCV/ACV.....0-50.000mV - 1000.0V (6 omr.)
 DCA/ACA.....0-500.00µA - 10.000A (20A) (6 omr.)
 Motstand.....0-500.00Ω - 500.0MΩ (7 omr.)
 Ledningsevne.....0-50.00nS (1 omr.)
 Kapasitans.....0-1.000nF - 100.00mF (9 omr.)
 Frekvensteller.....0-999.99kHz (5omr.)
 Basisnøyaktighet DC.....0.025%
 Arbeidsmiljø.....±20°C til 55°C

Strømforsyning.....AA batteri (6) 100 timer
 Størrelse, vekt.....222x102x60mm, 871g
 Max/min./gjennomsnittrespons.....100ms /250µs
 Temperaturområde (begr. av probe).....±200°C til 1090°C
 Diodetester, gjennomgangstester, max/min. funksjon, klokke, lagring

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
FL289	Digitalmultimeter	4382,-
FLC781	Veske, myk	591,-
FLTPAK	Oppheng med magnet	246,-
FLFVFC2	PC-program og IR-adapter	1633,-

Fluke 87V

SANN RMS MULTIMETER

- ✓ Lang levetid på batteriene
- ✓ Registrerer transienter (250µs)
- ✓ Innebygget termometer

Cat-IV/600V



Modell 87V er et prisgunstig multimeter med mange fordeler. Med en båndbredde på 20kHz med valgfritt filter, egner 87V seg godt til måling på frekvensstyrte motorer.

DCV.....0-600.00mV - 1000V (5 omr.)
 ACV.....0-600.00mV - 1000V (5 omr.)
 DCA/ACA.....0-600.0µA - 10.00A (6 omr.)
 Motstand.....0-600.0Ω - 50.00MΩ (6 omr.)
 Ledningsevne.....0-60.00nS (1 omr.)
 Kapasitans.....10.00nF - 9999µF (4 omr.)
 Frekvensteller..0-199.99Hz - 199.99kHz (4 omr.)
 Basisnøyaktighet DC.....0.1%
 Diodetester, gjennomgangstester, max/min-funksjon og termometer
 Sikkerhetsklasse.....Cat-III/1000V, Cat-IV/600V
 Garanti.....livstids fabrikkgaranti
 Arbeidsmiljø.....±20°C til 55°C, sprusikker
 Strømforsyning.....9V batteri (1) 400 timer
 Størrelse, vekt.....186x86x32mm, 360g
 Tilbehør.....ledninger, hylster, temperaturprobe

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
FL87V	Sann RMS multimeter	3651,-
FLC25	Veske	362,-

Fluke 28II

FLUKE

MULTIMETER FOR TØFFE FORHOLD

- ✓ Vanntett (IP67)
- ✓ Støtsikker, tåler fall på 3 meter
- ✓ Til industribruk



Modell 28II er designet for de tøffeste forhold. Instrumentet er testet under vann i 30 min, og det flyter hvis du skulle være så uheldig å miste det i vann. I tillegg tåler Fluke 28II fall på inntil 3 meter og er garantert fortsatt å virke. Instrumentet er ekstremt solid og et utmerket universalinstrument. Spenningsområde 0-1000V AC/DC og strømområde 0-10A AC/DC, med min/maks verdier og hold funksjon gjør det til en vinner i industrien. Måling av motstand, kapasitans, frekvens og temperatur er også blant funksjonene du finner her. Kort og godt et uunnværlig instrument for industriarbeideren.

DCV/ACV	0-1000.0V
DCA/ACA	0.1µA - 10A
Motstand	0.1 - 50MΩ
Kapasitans	1nF - 9999µF
Frekvens	0.5Hz-199.99kHz
Arbeidsmiljø	±40°C til 55°C
Temperaturområde (begr. av probe)	±200°C til 1090°C
Strømforsyning	AA batteri (3) 800 timer
Størrelse, vekt	1981x100x63.5mm, 698.1g
Sikkerhet	CATIV 600V, CAT III 1000V
Diodetester, gjennomgangstester, max/min. funksjon	

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
FL28II	Digitalmultimeter, vanntett	3425,-
FLC25	Veske, myk	362,-
FLTPAK	Oppheng med magnet	231,-

Hioki 3257-51

HIOKI

SANN RMS MULTIMETER

- ✓ Lukkemekanisme hindrer feilkobling
- ✓ Meget høy følsomhet på strøm
- ✓ Cat-III/1000V

Cat-III/1000V



Dette multimeteret har en unik sikkerhet mot feilkobling av måleledningene. Når man velger spenningsmåling med vribryteren blokeres automatisk strømringangene. I tillegg har instrumentet høy sikkerhetskategori: CAT-III/1000V, noe som tilsier at instrumentet også kan brukes i miljøer hvor det er stor fare for overspenninger og transienter.

DCV	0-420.0mV - 1000V (5 omr.)
ACV	0-420.0mV - 1000V (5 omr.)
DCA	0-42.00µA - 10.00A (6 omr.)
ACA	0-42.00µA - 10.00A (5 omr.)
Motstand	0-420.0Ω - 42.00MΩ (6 omr.)
Frekvensteller	0.50Hz - 500.0kHz
Basisnøyaktighet	±0.5% ±2gt
Sikkerhetsklasse	Cat-III/1000V
Forbindelsestest	20Ω
Diodetest	3.4V åpen

Strømforsyning	batteri R03(AAA) x2 - 100 timer
Størrelse, vekt	167x76x33mm, 230g
Tilbehør	gummihylster, testledninger

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
HI3257-51	Sann RMS DMM	2769,-

Fluke 233

FLUKE

MULTIMETER MED AVTAGBART DISPLAY

- ✓ Trådløst display med 10m rekkevidde
- ✓ Magnetfeste i displayet
- ✓ Sann RMS

Cat-IV/600V



Fluke 233 er et unikt verktøy på plasser hvor det kan være vanskelig å lese av displayet der hvor instrumentet er. Du kan ta med deg displayet hele 10 meter vekk fra instrumentet og velge mellom min/max, hold og områdevalg fra dette. Fluke 233 er det perfekte instrument til industrien da det takler de fleste målinger og du kan lese av målingene utenfor utsatte områder. AC/DC strøm og spenningsmåling, frekvens og temperaturmåling er noen av mulighetene i dette instrumentet.

DCV/ACV	0.1mV - 1000V
DCA/ACA	0.1mA - 10.000A (20A)
Motstand	0.1 - 40MΩ
Kapasitans	1000nF - 9999µF
Frekvens	0.1-50kHz
Temperatur	±40°C til 400°C
Strømforsyning	AA batteri (3+2) 400 timer
Størrelse, vekt	193x53x53mm, 604g
Sikkerhetsklasse	Cat-III/1000V, Cat-IV/600V
Diodetester, gjennomgangstester, max/min. funksjon	

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
FL233	Digitalmultimeter	2790,-
FLC25	Veske, myk	362,-

Fluke 88V/A

FLUKE

MULTIMETERPAKKE FOR BIL

- ✓ Måler temperatur
- ✓ Konduktans for spoletesting
- ✓ Fanger hendelser ned til 250 mikrosekunder

Cat-III/1000V



En fullstendig bildiagnosepakke med det du trenger i et bilmultimeter. Moderne biler får stadig flere elektriske systemer. Dette vil bare øke med lanseringen av hybridkjøretøy. Multimeteret er kanskje det viktigste verktøyet du kommer til å bruke ved feilsøking. Fluke 88V har forbedret målefunksjonene, feilsøkingfunksjonene og nøyaktigheten for å løse flere problemer på både konvensjonelle kjøretøy og nye hybridkjøretøy.

ACV/DCV	1000V
DCA/ACA	10A
Motstand	50MΩ
Ledningsevne	60.000nS
Kapasitans	10,000µF

Frekvens	200kHz
Pulsbredde	0-2s
Turtall	30-12000
Drifttemperatur	±20°C til 55°C
Størrelse, vekt	186x86x32mm, 625g
Cat III	1000V
Temperaturområde	±200°C til 1090°C

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
FL88V/A	Multimeter pakke for bil	4685,-

Hioki 3246

HIOKI

PENNMULTIMETER

- ✓ Innebygd "penlight" lys
- ✓ 4199 tellinger display med lys
- ✓ Diode og forbindelsestest

Cat-III/600V



Hiokis nye pennmultimeter er smart designet og enkelt i bruk. Det har innebygd lys på målespissen og på displayet som gjør det komfortabelt å bruke i dårlig belysning. Enkel opprulling av måleledning på bakside av instrument og beskyttelseshette gjør det enkelt å ha i lomma.

DC spenning	0-420.0mV - 600V (5 omr.)
AC-spenning	0-4.200V - 600V (4 omr.)
Motstand	0-420.0Ω - 42.00MΩ (6 omr.)
Forbindelsestest	summer ved 50Ω eller mindre
Diodetest	viser lederetning
Sikkerhetsklasse	Cat-III/600V
Strømforsyning	CR2032 batteri 3V/150 timer
Størrelse, vekt	30x182x26mm/80g

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
HI3246	Pennmultimeter med lys	580,-

Instrutek MY60

INSTRUTEK

DIGITALMULTIMETER

- ✓ 3½ siffer LCD
- ✓ Auto power off
- ✓ Leveres med gummihylster

Cat-III/600V



MY60 er et meget bra digitalmultimeter med et stort LCD display. Instrumentet har alle nødvendige måleområder som AC/DC strøm og spenning, ohm, transistortest og diodetest. MY60 er sikret på alle måleområder og har en auto-power-off funksjon. Leveres med gummihylster.

DCV	0-200mV - 1000V (5 omr.)
ACV	0-200mV - 700V (5 omr.)
DCA	0-20µA - 10A (7 omr.)
ACA	0-200µA - 10A (6 omr.)
Resistans	0-200Ω - 200MΩ (7 omr.)
Tilbehør	gummihylster, måleledninger (dobbelsolert 1500V)
Sikkerhetsklasse	Cat-III/600V

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
MAMY60	Digitalmultimeter inklusive hylster	599,-

Hioki 3258

HIOKI

KONTAKTFRI SPENNINGSMÅLING

- ✓ Ikke metallisk kontakt ved måling
- ✓ Stor brukersikkerhet
- ✓ For ledere med diameter 17mm eller større



Testeren bruker et kapasitivt måleprinsipp slik at vi ikke har metallisk forbindelse til måleobjektet. Dette gir en stor brukersikkerhet ved god isolasjon. Testerens har et stort, lettlest display for avlesning av målt verdi. Den store størrelsen på testerens gjør bruk av hansker under måling enkelt og vi får bedre sikkerhet ved større avstand til kabel eller skinne under test.

Spenningsområde	30 til 600V AC
Beste oppløsning	0.1V ved 420.0V
Båndbredde	40 til 400Hz
Minste kabel diameter	17mm
Strømforsyning	6 stk AA batteri
Størrelse, vekt	51x275x375, 670g
Kabellengde	90Cm
Tilbehør	veske, batterier

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
HI3258	Kontaktfri spenningsmåling	4153,-

Hioki 3244

HIOKI

KORTMULTIMETER

- ✓ Auto-av funksjon
- ✓ Høy oppløsning med god nøyaktighet
- ✓ Kun 9.5mm tykt

Cat-II/500V



Instrumentet du alltid har med deg. Ny modell med høyere tallopløsning lar deg måle nettspenning langt mer nøyaktig enn før. Auto-av funksjon sparer deg for ergrelser med utbrente batterier.

DCV	0-420.0mV - 500V (5 omr.)
ACV	0-4.200V - 450V (4 omr.)
Motstand	0-420.0Ω - 42.00MΩ (6 omr.)
Forbindelsestest med summer	
Arbeidsmiljø	0°C til 40°C, 80%RH
Sikkerhetsklasse	Cat-II/500V
Strømforsyning	CR2032 batteri (1) / 150 timer
Størrelse, vekt	55x109x9.5mm, 60g
Tilbehør	etui, testledninger

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
HI3244	Kortmultimeter	399,-

Fluke 8845A/8846A

FLUKE

PRESISJONSMULTIMETER

- Grafisk display med trendanalyse og historikk
- 10A strøminngang
- Emulerer Fluke 45 og Agilent 34401

Cat-III/600V



Fluke 8845A og 8846A er to nye 6½ siffer presisjonsmultimeter som leverer en kombinasjon av høy ytelse og lettfattelig brukergrensesnitt. Fluke 8846A er toppmodellen med LAN grensesnitt, mulighet for lagring

på USB, 2000 avlesninger pr. sekund samt mulighet for kapasitans- og temperaturmålinger. GPIB og RS-232 grensesnitt er standard for begge modellene. De emulerer også både Fluke 45 og Agilent 34401 slik at testrutiner skrevet for disse multimeterne ikke behøver omskriving.

DC spenningområde	inntil 1000V i 5 områder
DC spenningnøyaktighet 8845A/8846A	±0.0035% +5ppm/±0.0025% +2ppm
AC spenningområde	inntil 1000V i 5 områder
AC spenningnøyaktighet 8845A/8846A	±0.06% +0.03% av område
Motstand 8845A/8846A	100Ω - 300MΩ/10Ω - 1GΩ
DC strømområde	inntil 10A i 7 områder
Sikkerhet	Cat-III/600V – Cat-II/1000V
Strømforsyning	240VAC/47-440Hz
Størrelse, vekt	297x217x88mm, 3.6kg
Tilbehør	testledninger, datakabel, programvare

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
FL8845A	Bordmultimeter 6½ siffer	7800,-
FL8846A	Bordmultimeter 6½ siffer	10301,-
FL8845A/SU	Bordmultimeter 6½ siffer inkl. programvare og kabel	9234,-
FL8846A/SU	Bordmultimeter 6½ siffer inkl. programvare og kabel	11735,-

Hioki 3480-21

HIOKI

AC SPENNINGSIKATOR

- Kontaktfri testing
- 90 til 600 Volt med summer og rødt lys
- Batteritest grønt lys

En enkel og grei tester for raskt å sjekke om det er spenning tilstede. Måler i område 90 til 600 Volt AC 50/60 Hz. Spenning blir varslet med rødt lys og summer. Den innebygde batterisjekken, grønt lys, gir en god sikkerhet for riktig testing av objektet.



Spenningsområde	90-600VAC	
Frekvens	50/60Hz	
Batteri	2xLR44	
Varenr.	Varenavn	Pris kr.
HI3480-21	Spennings tester	175,-

Fluke 8808A

FLUKE

BORDMULTIMETER

- 5,5 siffrs oppløsning
- 6 oppsetts knapper
- 4-tråds måling



Fluke 8808A bordmultimeteret, er et allsidig multimeter for produksjon, kvalitetskontroll, utvikling og service. Det har 5,5 siffrs oppløsning og to tekstvinduer. Dette gir brukeren mulighet til å måle to ulike, men relaterte parametre samtidig, noe som gjør testing og feilsøking enklere.

En Hi/Lo-modus for grensesammenligning med pass/fail-indikatorer kan hjelpe til med å gjøre testingen mer nøyaktig, og med å eliminere produksjonsfeil. De seks oppsettsknappene med pass/fail-testmodus gir konsekvente målinger som kan forbedre produksjonskvaliteten og effektiviteten av tester. Det er utrolig brukervennlig, også blant ufaglærte brukere.

Strømforsyning	216 – 264VAC @ 50-440Hz
Mål og vekt	88mmx217mmx297mm, 2.1kg

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
FL8808A	Bordmultimeter, 5,5 siffer	5235,-
FL8808A/TL	Bordmultimeter, 5,5 siffer med 4tråds måleledninger	5818,-

Fluke T100-serie

FLUKE

SPENNING- OG KONTINUITETSTESTER

- Motstandsmålinger
- Faserotasjon
- Optisk og akustisk kontinuitetstest

Cat-IV/600V



Fluke T100-serien er ideell for bruk i anleggsmiljøer med sin robuste konstruksjon og ergonomiske utforming. Testeren har en patentert funksjon for hurtig visning av rotasjonsretningen i et trefasesystem. Videre har den en integrert, elektrisk lommelykt for arbeid under dårlige lysforhold, og har IP65-kapslingsgrad. Testeren er i samsvar med kravene i EN 61010-1 og EN61243-3.

Spenning, AC/DC	12-690V
Kontinuitet	0-400kΩ
Frekvens	0-400Hz
Faserotasjon	100-690V
Motstandsmåling (T140)	Opptil 1999Ω
Sikkerhet	Cat-IV/600V
Responstid	< 0.1s
Størrelse, vekt	240x56x24mm, 180g

Varenr.	Varenavn	Pris kr.
FLT100	Spennings- og kontinuitetstester	390,-
FLT120	Spennings- og kontinuitetstester	697,-
FLT140	Spennings- og kontinuitetstester	894,-
FLC33	Veske med glidelås og polstring	172,-